

HARUKAZE

Aparat de aer condiționat pentru perete

Prezentare

Clasă energetică

Răcire A+++

Încălzire A++

Funcții

- Wi-Fi Inclus
- Încălzire
- Răcire
- Auto Fuzzy
- 3D Auto

-15 °C

Intensitate sonoră

Unitate Interioară

Silenţios: 19 dB(A)

Culori disponibile

Alb | Negru& Alb | Titanium

Puterea tehnologiei japoneze în casa ta

Îndepărtare alergeni

Prin activarea modului „Alergen” de pe telecomandă, unitatea neutralizează bacteriile colectate pe filtru, controlând temperatura și umiditatea pentru un aer mai curat.

Autocurățare

După oprirea unității, funcția de autocurățare rulează timp de 2 ore pentru a usca interiorul și a preveni formarea mucegaiului.

Mod automat Fuzzy

Senzorii de temperatură și umiditate ajustează automat modul de funcționare și capacitatea de răcire/încălzire, menținând confortul optim chiar și la schimbări rapide de vreme.

Control Wi-Fi

Controlează aerul condiționat de oriunde prin aplicația Smart M-Air, disponibilă gratuit în Google Play și App Store.

Caracteristici și funcții principale

Mod Economic

Optimizează consumul de energie fără a compromite confortul. Aparatul reglează automat parametrii de funcționare pentru a menține temperatura dorită cu un consum redus, ideal pentru utilizare pe termen lung.

Tehnologie Jet

Inspirată din industria aeronautică Mitsubishi Heavy Industries, această tehnologie optimizează fluxul de aer pentru o distribuție mai rapidă și eficientă a temperaturii în încăpere, asigurând un confort sporit.

Dezgheţare automată

Un microcip inteligent detectează acumularea de gheață și activează automat modul de dezgheţare. Acest proces previne pierderile de energie și menține performanța optimă a aparatului în condiții de temperaturi scăzute.

Auto Clapetă

Unghiul clapetei este ajustat automat în funcție de modul de operare pentru a distribui aerul uniform în întreaga încăpere. Astfel, indiferent de sezon, te bucuri de un confort termic optimizat.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES



Harukaze

Aparat de aer condiționat pentru perete

Clasă energetică A+++

Clasă energetică A++

R32

Sistemul de climatizare **Harukaze** de la Mitsubishi Heavy Industries îmbină eficiența energetică, tehnologia avansată și un design modern, oferind o soluție ideală pentru orice tip de spațiu. Cu funcții inteligente și un consum optimizat, Harukaze redefinește confortul zilnic.

- Performanță optimizată – **SEER de 8,5** și **SCOP de 4,7** asigură un consum redus de energie și performanțe excelente de răcire și încălzire.
- Flux de aer puternic și uniform – **Tehnologia Jet**, inspirată din industria aeronautică, asigură o distribuție eficientă a aerului, oferind confort rapid și constant.
- Eficiență sporită în **condiții extreme** – Dezghețarea automată cu microcip previne acumularea gheții, menținând performanța aparatului și reducând consumul de energie.
- Confort inteligent – Funcția **Auto Clapetă** reglează automat unghiul de distribuție a aerului pentru a asigura o răspândire uniformă a temperaturii în întreaga încăpere.
- Toate aparatele **Mitsubishi Heavy Industries** sunt prevăzute cu **tratament anti-îngălbenire**, pentru a-și păstra aspectul curat și alb imaculat timp îndelungat, chiar și în medii expuse la lumină sau praf.

Specificații

Unitate interioară				SRK20ZS-WF,-WFB,-WFT	SRK25ZS-WF,-WFB,-WFT	SRK35ZS-WF,-WFB,-WFT	SRK50ZS-WF,-WFB,-WFT
Unitate exterioară				SRC20ZS-W	SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZS-W
Sursă de alimentare				Prima Fază, 220 - 240V, 50Hz			
Capacitate nominală de răcire (Min-Max)			kW	2.0 (0.9 - 2.9)	2.5 (0.9 - 3.1)	3.5 (0.9 - 4.0)	5.0 (1.3 - 5.5)
Capacitate nominală de încălzire (Min-Max)			kW	2.7 (0.9 - 4.3)	3.2 (0.9 - 4.5)	4.0 (0.9 - 5.0)	5.8 (1.3 - 6.6)
Consumul de energie		Răcire/Încălzire	kW	0.44 / 0.59	0.62 / 0.74	0.89 / 0.94	1.35 / 1.56
SEER/COP		Răcire/Încălzire		4.55 / 4.58	4.03 / 4.32	3.93 / 4.26	3.70 / 3.72
Max. curent de rulare			A	9	9	9	14.5
Nivelul de putere sonoră	Interior	Răcire/Încălzire	dB(A)	48 / 50	50 / 53	54 / 56	59 / 60
	Exterior	Răcire/Încălzire		56 / 56	56 / 58	61 / 61	61 / 63
Nivelul presiunii sonore	Interior	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	34 / 25 / 22 / 19	36 / 28 / 23 / 19	40 / 30 / 26 / 19	46 / 36 / 29 / 22
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19	46 / 37 / 31 / 24
	Exterior	Răcire/Încălzire		45 / 45	46 / 46	50 / 48	51 / 52
Flux de aer	Interior	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m^3/min	9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0	9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0	11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0	12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9	11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9	12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6	13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4
	Exterior	Răcire/Încălzire		27.4 / 23.6	27.4 / 23.6	31.5 / 27.8	32.8 / 32.8
Dimensiuni exterioare	Interior	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	290 x 870 x 230			
	Exterior			540 x 780(+62) x 290			595 x 780(+62) x 290
Greutate netă	Interior / Exterior		kg	9.5 / 31.0		9.5 / 34.5	10.0 / 36.0
Refrigerant		Tip/GWP		R32 / 675			
		Încărcătură	kg/TCO$_2$Eq	0.62 / 0.419		0.78 / 0.527	1.05 / 0.709
Dimensiunea conductelor		Lichid/Gaz	ø mm	6.35(1/4") / 9.52(3/8")			6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Lungimea conductei de agent frigorific [lungimea fără încărcătură]			m	Max.20 [15]			Max.25 [15]
Diferențe de înălțime verticale		Exteriorul este mai sus/ jos	m	Max.10 / Max.10			Max.15 / Max.15
Intervalul de temperatură de operare pentru unitatea exterioară		Răcire	°CDB	-15 la 46			
		Încălzire		-15 la 24			
Filtru curat				Filtru Allergen Clear x1, Filtru fotocatalitic lavabil de neutralizare a mirosurilor x1			

