

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

SRK35ZTL-W / SRC35ZTL-W

3.5 KW



Unitate interna : SRK35ZTL-W



Unitate externa : SRC35ZTL-W

Specificații tehnice


R32

Unitate internă				SRK35ZTL-W
Unitate externă				SRC35ZTL-W
Sursă de alimentare				Monofazic, 220 - 240, 50Hz
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)			kW	3.5 (0.8 ~ 3.7)
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max)			kW	3.8 (1.0 ~ 4.9)
Consum de energie		Răcire/Încălzire	kW	1.05 / 0.90
EER/COP		Răcire/Încălzire		3.33 / 4.22
Amperaj maxim			A	9
Nivel putere sonoră	U.I.	Răcire/Încălzire	dB(A)	56 / 57
	U.E.	Răcire/Încălzire		61 / 62
Nivel presiune sonoră	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)		42 / 37 / 27 / 22
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		43 / 37 / 31 / 22
	U.E.	Răcire/Încălzire		50 / 50
Flux de aer	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m^3/min	10.4 / 8.5 / 5.4 / 4.4
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		11.8 / 9.8 / 6.8 / 5.0
	U.E.	Răcire/Încălzire		25.4 / 21.7
Dimensiuni exterioare	U.I.	Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	294 x 798 x 210
	U.E.			540 x 645 (+57) x 275
Greutate netă	U.I. / U.E.		kg	9.0 / 24.0
Refrigerant		Tip/GWP		R32 / 675
Refrigerant		Încărcare	kg/TCO2Eq	0.59 / 0.40
Dimensiuni țeavă refrigerant		Lichid/Gaz	mm/□	6.35(1/4") / 9.52(3/8")
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max.20
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos	m	Max.15 / Max.15
Interval de funcționare - temperatură exterioară		Răcire	°C	-15~46
		Încălzire		-15~24
Filtre				Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire)				A++/A++
SEER				6.50
SCOP (Climat temperat)				4.30
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C))			kW	5.00/4.00
Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire)			kWh/a	270/1302
Performanța pe modul încălzire				Climat temperat

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.


Schema tehnică


SRC15ZTL-W SRC20ZTL-W SRC25ZTL-W SRC35ZTL-W
SRC25ZSP-W,-S SRC35ZSP-W,-S



Symbol	Content	
A	Service valve connection (gas side)	ϕ9.52 (3/8") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side)	ϕ6.35 (1/4") (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole	
D	Drain discharge hole	ϕ20×2places
E	Anchor bolt hole	M10-12×4places


	Installation space
L1	280 or more
L2	100 or more
L3	80 or more
L4	250 or more







Minimum installation space


SRK15ZTL-W SRK20ZTL-W SRK25ZTL-W
SRK35ZTL-W SRK50ZTL-W



Space for installation and service when viewing from the front







Symbol	Content		
A	Gas piping	SRK 15,20,25,35	ϕ9.52 (3/8") (Flare)
		SRK 50	ϕ12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	ϕ6.35 (1/4") (Flare)	
C	Hole on wall for right rear piping	(ϕ65)	
D	Hole on wall for left rear piping	(ϕ65)	
E	Drain hose	VP16	
F	Outlet for wiring (on both side)		
G	Outlet for piping (on both side)		

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.