

NYOKO PLUS

Aparat de aer condiționat pentru perete

Prezentare

Clasă energetică

Răcire	Încălzire
A++	A+

Funcții

- Wi-Fi Ready
- Încălzire
- Răcire
- Auto Fuzzy
- Eco

-15 °C

Intensitate sonoră

Unitate Interioară

Silenţios: 23 dB(A)

Culori disponibile

Alb

Inovație **japoneză** pentru confortul tău

Eficiență energetică ridicată

Nyoko este echipat cu un compresor Twin Rotary de ultimă generație, care contribuie la obținerea unei performanțe energetice excelente. Acesta **reduce** semnificativ consumul de energie, menținând în același timp performanțele ridicate

Design inovativ

Nyoko beneficiază de un **design modern**, creat într-un studio italian de specialitate. Acesta este optimizat pentru a se potrivi cu orice tip de decor, de la spații rezidențiale la birouri sau locații comerciale.

Flexibilitate în instalare

Unitatea poate fi instalată pe lungimi **mari de traseu frigorific**, de până la 25 metri, ceea ce îi permite să fie folosită în diverse configurații de spațiu, de la clădiri rezidențiale la complexuri comerciale.

Control ușor al filtrului

Nyoko oferă un sistem inovativ de acces la filtru, care permite curățarea acestuia fără a deschide capacul frontal al unității. Prin accesul din partea superioară a unității, utilizatorii pot întreține și curăța filtrul rapid și ușor

Caracteristici și funcții principale

Tehnologie avansată Jet

Utilizând tehnologia avansată inspirată din domeniul aeronautic, fluxul de aer puternic și eficient al unității **Nyoko** este reglat prin aceleași principii folosite în **motoarele cu reacție**.

Funcție de auto-uscare

Este o caracteristică esențială pentru menținerea igienei și prelungirea **duratei de viață** a unității. Această funcție împiedică formarea mucegaiului și bacteriilor în unitatea interioară

Funcție High Power

Funcția **High Power** permite unității Nyoko să funcționeze la capacitate maximă pentru 15 minute, răcind rapid încăperea în perioadele de căldură extremă.

Funcție de auto-diagnosticare

Funcția **auto-diagnosticare** detectează orice probleme ale unității și alertează utilizatorii, astfel încât întreținerea și repararea unității să fie rapid și eficient realizate de tehnicienii autorizați.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES



Nyoko PLUS

Aparat de aer condiționat pentru perete

Clasă energetică A++

Clasă energetică A+

R32

Nyoko Plus oferă eficiență energetică ridicată, performanță constantă și un design modern, perfect adaptat oricărui tip de spațiu. Cu un impact redus asupra mediului, **Nyoko Plus** stabilește noi standarde în climatizarea rezidențială și comercială.

- Performanță de top – Cu un compresor **Twin Rotary** și schimbător de căldură îmbunătățit, oferă răcire și încălzire eficiente, chiar și în condiții extreme de temperatură (-15°C).
- Control **inteligent** și **economie de energie** – Funcțiile Eco și Fuzzy reglează automat consumul energetic, asigurând un confort personalizat și economii substanțiale.
- **Flux de aer eficient** – Tehnologia Jet optimizează distribuția aerului, asigurând un climat plăcut rapid și uniform în orice încăpere.
- Design compact și elegant – Cu un design italian modern, **Nyoko Plus** se integrează perfect în orice spațiu, având o estetică rafinată și adaptabilitate maximă.
- Toate aparatele **Mitsubishi Heavy Industries** sunt prevăzute cu **tratament anti-îngălbenire**, pentru a-și păstra aspectul curat și alb imaculat timp îndelungat, chiar și în medii expuse la lumină sau praf.

Specificații

Unitate interioară				SRK25ZSP-W1	SRK35ZSP-W1	SRK45ZSP-W1	SRK50ZSP-W1
Unitate exterioară				SRC25ZSP-W1	SRC35ZSP-W1	SRC45ZSP-W1	SRC50ZSP-W1
Sursă de alimentare				Prima Fază , 220 - 240V, 50Hz			
Capacitate nominală de răcire (Min-Max)			kW	2.5 (0.8 - 3.2)	3.2 (0.9 - 3.7)	4.5 (1.3 - 4.8)	5.0 (1.3 - 5.2)
Capacitate nominală de încălzire (Min-Max)			kW	2.8 (0.8 - 4.1)	3.6 (0.9 - 4.6)	5.0 (1.2 - 5.8)	5.6 (1.2 - 5.8)
Consumul de energie		Răcire/Încălzire	kW	0.710 / 0.690	0.910 / 0.930	1.390 / 1.360	1.740 / 1.660
SEER/COP		Răcire/Încălzire		3.52/4.05	3.52 / 3.87	3.23 / 3.68	2.87 / 3.37
Max. curent de rulare			A	9	9	14.5	14.5
Nivelul de putere sonoră	Interior	Răcire/Încălzire	dB(A)	57 / 56	57 / 57	57 / 62	59 / 62
	Exterior	Răcire/Încălzire		57 / 57	59 / 60	64 / 62	65 / 65
Nivelul presiunii sonore	Interior	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	44 / 33 / 21	44 / 35 / 22	44 / 37 / 22	46 / 37 / 22
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		42 / 33 / 25	44 / 35 / 27	48 / 40 / 28	48 / 40 / 28
	Exterior	Răcire/Încălzire		47 / 45	47 / 47	51 / 51	52 / 52
Flux de aer	Interior	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m³/min	10.0 / 7.6 / 4.3	10.4 / 7.2 / 4.3	9.7 / 7.8 / 3.7	10.5/ 7.8 / 3.7
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		9.6 / 7.6 / 5.3	9.9 / 7.2 / 5.5	12.0 / 8.8 / 5.4	12.0 / 8.8 / 5.4
	Exterior	Răcire/Încălzire		21.9 / 21.9	22.8 / 22.0	35.6 / 33.4	37.7 / 35.6
Dimensiuni exterioare	Interior	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	267 x 783 x 210			
	Exterior			540 x 645(+57) x 275		595 x 780(+62) x 290	
Greutate netă	Interior / Exterior		kg	7.0 / 22.0		7.0 / 24.0	7.5 / 33.0
Refrigerant		Tip/GWP		R32 / 675			
		Încărcătură	kg/TCO₂Eq	0.480 / 0.324	0.650 / 0.439	0.950 / 0.641	
Dimensiunea conductelor		Lichid/Gaz	ø mm	6.35(1/4") / 9.52(3/8")		6.35(1/4") / 12.7(1/2")	
Lungimea conductei de agent frigorific [lungimea fără încărcătură]			m	Max.15 [10]	Max.15 [Not required]	Max.25 [15]	
Diferențe de înălțime verticale		Exteriorul este mai sus/ jos	m	Max.15 / Max.15			
Intervalul de temperatură de operare pentru unitatea exterioară		Răcire	°CDB	-15 la 46			
		Încălzire		-15 la 24			
Filtru curat				-			

